



Kaufmann® Brüt Beton Astarı

Teknik Bilgi Formu

Tanım

KAUFMANN® Brüt Beton Astarı, akrilik esaslı, düşük emiciliğe sahip yüzeyler için geliştirilmiş profesyonel dış cephe astarıdır. Boya tutunmasını artırır, sarfiyatı azaltır ve pürüzsüz bir zemin hazırlar.

Uygulanacak Yüzeyler

KAUFMANN® Brüt Beton Astarı; özellikle brüt beton, prekast beton, çimento esaslı sıva, alçı, macun, alçıpan, OSB, MDF ve sağlam eski boyalı yüzeyler için uygundur. Yüzeyin emicilik oranını dengeler, son kat boyanın daha düzgün yayılmasını ve yüzeyle bütünleşmesini sağlar.

Ürün Özellikleri & Avantajları

- Akrilik emülsiyon esaslı
- Su bazlı ve çevre dostu
- Yüksek yapışma gücü
- Düşük emici yüzeylerde maksimum aderans
- Nefes alabilen yapı
- Boya sarfiyatını azaltır
- Homojen boya dağılımı sağlar
- Tek katta uygulanabilir
- Rulo, fırça veya airless püskürtme ile uygulanabilir

Uygulama

Yüzeyin temiz, kuru, sağlam ve boyayı taşıyabilecek yapıda olması gerekir. Kir, toz, yağ ve gevşek tabakalar arındırılmalı, gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Yeni sıvalı veya beton yüzeylerde priz süresi (28 gün) beklenmelidir. Uygulama öncesi Kaufmann Astar kullanılmalıdır. Boya en az 2 kat halinde uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve tam kuruma süresince ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Özellikle sıcak havalarda, saat 10:00 – 16:00 arasında ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Ambalaj

17.5 KG





Kaufmann®
Brüt Beton Astarı

Teknik Bilgi Formu

Depolama

Ürün, orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak ve donma riskinden korunacak şekilde saklanmalıdır. Depolama alanı serin, kuru ve havadar olmalı; ideal saklama sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalaj dik konumda ve kapağı sıkıca kapalı tutulmalıdır.

Sağlık Ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Kaufmann laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Kaufmann ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Kaufmann kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Kaufmann yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu ürün, TS EN ISO 10002, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 31000, TS EN ISO 45001, TS ISO 9001:2008, TSE,CE ve Yerli Üretim standartlarına uygunluk belgesine sahip 5K MÜHENDİSLİK tarafından üretilmektedir.