



Tanım

KAUFMANN® Silikonlu Dış Cephe Boyası, su bazlı, mat görünümlü, silikon katkılı ve bor teknolojisiyle geliştirilmiş son kat dış cephe boyasıdır. Yüksek örtünlüğü, nefes alabilme ve su iticilik özellikleri sayesinde dış cephelerde uzun ömürlü koruma ve estetik görünüm sağlar.

Uygulanacak Yüzeyler

Kaufmann Silikonlu Dış Cephe Boyası; siva, serpme siva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, eski boyalı ve rengini kaybetmiş ama sağlam dış cephe yüzeylerine uygulanabilir. Yüksek nefes alma özelliği sayesinde, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine uygulanması özellikle tavsiye edilir.



Ürün Özellikleri & Avantajları

- Su bazlı
- Nefes alır
- Yüksek su iticilik
- Mat görünüm
- Yüksek örtünlük
- Renk solmalarına karşı dayanıklı
- Sürtünmeye ve çatlamaya karşı dayanıklı
- Silikon esaslı
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı
- Kolay uygulanır, damlama yapmaz
- Boyacı dostu, koku yapmaz

Uygulama

Yüzeyin temiz, kuru, sağlam ve boyayı taşıyabilecek yapıda olması gereklidir. Kir, toz, yağ ve gevşek tabakalar arındırılmalı, gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Yeni sıvalı veya beton yüzeylerde priz süresi (28 gün) beklenmelidir. Uygulama öncesi Kaufmann Astar kullanılmalıdır. Boya en az 2 kat halinde uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve tam kuruma süresince ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Özellikle sıcak havalarda, saat 10:00 – 16:00 arasında ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Ambalaj

17.5



Depolama

Ürün, orijinal ambalajında, dondan korunarak, +5°C ile +30°C arasında, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ambalaj dik tutulmalı ve kapağı sıkıca kapali olmalıdır. Uygun koşullarda saklandığında raf ömrü minimum 12 aydır.

Sağlık Ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Kaufmann laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Kaufmann ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Kaufmann kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilcecinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için ürünlerde bazı değişiklikler uygulanabilir. Kaufmann yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu ürün, TS EN ISO 10002, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 31000, TS EN ISO 45001, TS ISO 9001:2008, TSE,CE ve Yerli Üretim standartlarına uygunluk belgesine sahip 5K MÜHENDİSLİK tarafından üretilmektedir.